



AGROLUX

70-410



DATOS TÉCNICOS

		AGROLUX 70		AGROLUX 410	
		4WD		4WD	
Versión		SDF 1000.3WT TIER I		SDF 1000.4 WTI TIER III HRT	
MOTOR					
Cilindros/Desplazamiento	n°/cm³	3/3000		4/4000	
Admisión		Turbo		Turbo Intercooler	
Potencia máxima homologada (2000/25/CE)	HP/kW	67/49.3		75/55	
Régimen nominal	rev/min	2350		2200	
Par max.	Nm	261		285	
Régimen par máximo	rev/min	1400		1600	
Refrigeración		líquido-aceite			
Ajuste motor		mecánico			
Filtro de aire		seco con alargador prefiltro			
Silenciador		escape lateral / vertical			
Capacidad de depósito de combustible	Litros	70			
DIMENSIONES Y PESOS (CON LLANTAS TRASERAS)		16.9 R30		16.9 R30	
Rodado Trasero Opcional		16.9 R28		16.9 R28	
Rodado Delantero 4WD		11.2 R24		11.2 R24	
Longitud máx (sin enganche, barra de tiro y contrapesos)	mm	3280		3445	
Ancho mín. - max	mm	1800 - 2100		1838 - 2325	
Altura máx al bastidor de seguridad	mm	2480		2470	
Distancia del piso al chasis	mm	400		400	
Distancia entre ejes	mm	2000		2015	
Vía delantera mín. - max	mm	1454 - 1854		1454 - 1854	
Vía trasera mín. - max	mm	1446 - 1846		1400 - 1902	
Peso con bastidor de seguridad	kg	2420		2900	

TRANSMISIÓN	
Embrague cambio	seco, con mando mecánico, dos discos de 11"
Cambio mecánico, 4 velocidades sincronizadas 3 gamas	Agrolux 70: 12 AD + 3 AT
Cambio mecánico, 5 velocidades sincronizadas 3 gamas	Agrolux 410: 15 AD + 15 AT
Velocidad máxima	km/h
	Agrolux 70: 30
	Agrolux 410: 40
Inversor	Agrolux 70: N/D
	Agrolux 410: mecánico
Bloqueo diferencial trasero	mecánico
Lubricación	forzada
FRENOS Y DIRECCIÓN	
Frenos	discos en baño de aceite en las 4 ruedas
Freno de estacionamiento	Independiente
Dirección	Hidrostática
Ángulo de dirección	55°
EJE DELANTERO	
Accionamiento de la doble tracción	mecánico
Bloqueo del diferencial delantero	mecánico

SISTEMA HIDRÁULICO	
Sistema de levante trasero	mecánico
Capacidad máxima de levante	kg
	Agrolux 70: 3000
	Agrolux 410: 3600 con cilindros auxiliares
Caudal de la bomba	l/min
	Agrolux 70: 33
	Agrolux 410: 42
Tipo de bomba	Bomba de centro abierto
Distribuidores hidráulicos auxiliares	vias
	4
Enganche tripuntal (esferas y tercer punto)	rótulas fijas
PUESTO DE CONDUCCIÓN	
Bastidor de Seguridad	dos montantes abatible y techo parasol
Panel de Instrumentos	Análogo
Asiento de Conductor	con ajuste mecánico y cinturón de seguridad
TOMA DE FUERZA TRASERA	
Embrague	en seco
Velocidad	rpm
	540

AGROLUX 70: 12 AVANCE + 3 REVERSA VELOCIDAD EN KM/H A 2350 RPM CON RODADO TRASERO 16.9 R28 (OPCIONAL)														
1L	2L	3L	4L	1M	2M	3M	4M	1V	2V	3V	4V			
0.80	1.23	2.04	2.82	2.87	4.32	7.18	9.10	10.09	13.93	23.13	32.55			
AGROLUX 70: 12 AVANCE + 3 REVERSA VELOCIDAD EN KM/H A 2350 RPM CON RODADO TRASERO 16.9 R30														
1L	2L	3L	4L	1M	2M	3M	4M	1V	2V	3V	4V			
0.83	1.28	2.12	2.92	2.97	4.48	7.44	9.44	10.46	14.44	23.99	33.75			
AGROLUX 410: 15 AVANCE + 15 REVERSA VELOCIDAD EN KM/H A 2200 RPM CON RODADO TRASERO 16.9 R28 (OPCIONAL)														
1L	2L	3L	4L	5L	1M	2M	3M	4M	5M	1V	2V	3V	4V	5V
0.29	0.41	0.59	0.82	1.14	1.81	2.59	3.71	5.19	7.22	9.98	14.26	20.43	28.55	39.72
AGROLUX 410: 15 AVANCE + 15 REVERSA VELOCIDAD EN KM/H A 2200 RPM CON RODADO TRASERO 16.9 R30														
1L	2L	3L	4L	5L	1M	2M	3M	4M	5M	1V	2V	3V	4V	5V
0.28	0.40	0.57	0.79	1.10	1.74	2.50	3.58	5.00	6.96	9.62	13.75	19.69	27.52	38.29

POWER MIX DE MEXICO, S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.

J. REBOLLO ACOSTA #410, P.I.L. GÓMEZ PALACIO, DGO.
 TELS. (871) 719-00-00, 715-39-81 FAX. (871) 719-01-13

e-mail: ventas@serviciosagromex.com.mx
www.serviciosagromex.com.mx



Su Distribuidor Deutz-Fahr es: