



AGROCLIMBER V310



DATOS TÉCNICOS

AGROCLIMBER V310

		Versión	SDF 1000.3WTI TIER III
MOTOR			
Cilindros/Desplazamiento	n°/cm ³		3/3000
Admisión			Turbo Intercooler
Potencia máxima homologada (2000/25/CE)	HP/kW		82/60.3
Régimen de potencia máxima	rev/min		2200
Par max.	Nm		310
Régimen par máximo	rev/min		1600
Incremento de par	%		15.8
Refrigeración			líquido-aceite
Ajuste motor			electrónico
Filtro de aire			con eyector de polvos
Silenciador			horizontal
Capacidad de depósito de combustible	Litros		79
DIMENSIONES Y PESOS			
Longitud máxima sin brazos inferiores	mm		3065
Ancho	mm		1180
Altura máx. hasta el bastidor de seguridad.	mm		2322
Distancia del piso al chasis	mm		177
Distancia entre ejes	mm		1410
Peso con bastidos de seguridad	kg		3135
EMBRAGUE			
Embrague			con mando hidrostático y mecánico
Diámetro	pulgadas		11
No. Discos			1
TRANSMISIÓN			
Cambio mecánico, 4 velocidades para 2 gamas y superreductor			12 AD + 8 AT
Inversor			mecánico
Lubricación			forzada
TOMA DE FUERZA			
Diámetro del eje	pulgadas		1 3/8
Estrías del eje			6
Toma de fuerza 540	rpm		1980
Toma de fuerza 1000	rpm		2043
Embrague			con mando mecánico
FRENOS			
Freno			de estacionamiento
Freno de cinta			en baño de aceite
SISTEMA HIDRÁULICO			
Elevador trasero con mando			mecánico
Sistema hidráulico con doble bomba	l/min		42 + 18
Tirante derecho y tercer punto			mecánico
Capacidad máxima de elevación	kg		2500
Distribuidores hidráulicos auxiliares	vías		6, con regulador de caudal
PUESTO DE CONDUCCIÓN			
Plataforma			con bastidor de seguridad
ORUGAS			
Rodillos inferiores			4
Rodillos superiores			1
Tejas por oruga			33
Ancho de tejas	mm		280
Superficie de apoyo	cm ²		7252

Su Distribuidor Deutz-Fahr es: