

SOLOMIX 1

MEZCLADORES DE ALIMENTO PARA GANADO

EQUIPO ESTÁNDAR

- * Navajas Trioform con Tungsteno
- * No requiere portanavaja
- * Hoja reductora manual
- * Sistema electrónico de pesaje Digi-star
- * Planetario para trabajo pesado
- * Descarga lado izquierdo
- * Gato Manual
- * Barra de arrastre baja con tirón
- * Eje reforzado
- * Para ser conectado al sistema hidráulico del tractor
- * Escalera [excepto 500 ZK]



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO DE MEZCLADOR		500 ZK	700 ZK	1000 ZK	1400 ZK
Capacidad en metros cúbicos		5	8*	11*	14
Longitud total	cm	423	438	462	492
Ancho total	cm	218	230	246	269
Altura total con anillo de caucho	cm	215***	261.5	298.5	301**
Distancia de eje	cm	178	186	191	211
Altura de la descarga al fondo de la tolva	cm	81	82	82	82
Ancho de la puerta de descarga	cm	92	92	92	92
Peso neto	kg	1900	2430	3290	4100
Caballaje requerido a la toma de fuerza	HP	55	60	75	90
Toma de fuerza	rpm	540	540	540/1000	540/1000
Número de navajas por gusano		4	4	6	8
Número de gusanos		1	1	1	1
Sistema de báscula		3 puntos	3 puntos	3 puntos	3 puntos
Requerimientos hidráulicos del tractor		1 válvula doble	1 válvula doble	1 válvula doble	1 válvula doble
Llantas		2x10.0/75-15.3 18PR	2 x 340/55 16 12PR	2x400/45 R17.5	4x235/75 R17.5

* Capacidad con anillo de caucho ** Modelo 1400 sin anillo de caucho *** Modelo 500 anillo opcional. Incremento en altura de 21.5 cm

Distribuidor autorizado México

POWER MIX DE MÉXICO SA DE CV SOFOM ENR

Bld. José Rebollo Acosta #410 P.I.L. Gómez Palacio, Dgo. C.P. 35078

TELS. (871) 719-00-00. 715-39-81. FAX: 719-01-13.

Email: ventas@serviciosagromex.com.mx admon@serviciosagromex.com.mx

Página web: www.serviciosagromex.com.mx



SOLOMIX 2

MEZCLADORES DE ALIMENTO PARA GANADO

EQUIPO ESTÁNDAR

- * Navajas Trioform con Tungsteno
- * No requiere portanavaja
- * Hoja reductora manual
- * Sistema electrónico de pesaje Digi-star
- * Planetario para trabajo pesado (540 / 100 rpm)
- * Descarga lado izquierdo
- * Gato Manual
- * Barra de arrastre baja con tirón
- * Eje reforzado
- * Para ser conectado al sistema hidráulico del tractor
- * Escalera



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO DE MEZCLADOR		1200 ZK	1600 ZK	2000 ZK	2800 ZK
Capacidad en metros cúbicos		14*	18*	22*	32*
Longitud total	cm	605	640	693	750
Ancho total	cm	224	232	246	275
Altura total con anillo de caucho	cm	271.5	298.5	321.5	363.5
Distancia de eje	cm	171	191	215	220
Altura de la descarga al fondo de la tolva	cm	82	82	95	118
Ancho de la puerta de descarga	cm	92	92	92	92
Peso neto	kg	4940	5400	6600	9800
Caballaje requerido a la toma de fuerza	HP	85	95	110	140
Toma de fuerza	rpm	540/1000	540/1000	540/1000	540/1000
Número de navajas por gusano		4	5	5	9
Número de gusanos		2	2	2	2
Sistema de báscula		3 puntos	3 puntos	3 puntos	3 puntos
Requerimientos hidráulicos del tractor		2 válvulas dobles	2 válvulas dobles	2 válvulas dobles	2 válvulas dobles
Llantas		4x235/75 R17.5	4x235/75 R17.5	4x275/70 R22.5	4x315/80 R22.5

* Capacidad con anillo de caucho

Distribuidor autorizado México

POWER MIX DE MÉXICO SA DE CV SOFOM ENR

Bld. José Rebollo Acosta #410 P.I.L. Gómez Palacio, Dgo. C.P. 35078

TELS. (871) 719-00-00. 715-39-81. FAX: 719-01-13.

Email: ventas@serviciosagromex.com.mx admon@serviciosagromex.com.mx

Página web: www.serviciosagromex.com.mx

